

METAL ANCHORS METALLANKER ANCRAGES MÉTALLIQUES METAALANKERS

CONCRETE NAIL / CONFIX
BETONNAGEL / CONFIX
LE CLOU À BÉTON / CONFIX
EXPRESSNAGEL / CONFIX



CONFIX Stainless steel A2
Edelstahl, Stahlgüte A2
Acier inoxydable A2
Roestvaststaal A2

Diameter of the nail head is 11,5 mm and needed clearance hole dia. is 6,5 mm.

Der Durchmesser des Nagelkopfes beträgt 11,5 mm und der des Anbauteillochs 6,5 mm.

Le diamètre de la tête du clou est de 11,5 mm et le diamètre nécessaire du trou de dégagement est de 6,5 mm.

De kop is 11,5 mm diameter en een gat van 6,5 mm is vereist in de te bevestigen material.

RANGE AND PACKAGES

CODE	PRODUCT	PACKAGES	WEIGHT
		BOX/ OUTER BOX	KG/ 1000 PCS
32239	35 x 5	100 / 1000	6,8
32240	45 x 5	100 / 1000	8,1
32241	55 x 5	100 / 1000	9,7
32242	65 x 5	100 / 1000	11,1
32243	75 x 5	100 / 1000	12,7
32244	85 x 5	100 / 1000	14,1
32245	100 x 5	100 / 1000	17,1

INSTALLATION PARAMETERS AND CAPACITIES

PRODUCT	L	d ₀	h ₁	h _{nom}	t _{fix}	PERMISSIBLE LOADS kN ZULÄSSIGE LASTEN kN CHARGES ADMISSIBLES kN TOELAATBARE BELASTING kN TENSION / SHEAR	
						concrete • Beton béton • beton C20/25	C32/40
	mm	mm	mm	mm	mm		
32239	35	5	40	30	5	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32240	45	5	40	30	15	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32241	55	5	40	30	25	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32242	65	5	40	30	35	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32243	75	5	40	30	45	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32244	85	5	40	30	55	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32245	100	5	40	30	70	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1